



KOELKAST COMPACT K420R L1 DR G E

Product Serie: Compact

Artikelnummer: 151421010

De HOSHIZAKI COMPACT K420R L1 DR G E is een KOELKAST met netto bruikbaar volume van 265 Ltr.

De COMPACT-serie biedt een zeldzame combinatie:

Het zijn voedselveilige kasten met een compacte omvang en met uitstekende energie-labels voor hun klasse. Met een omvang van slechts 59,5 x 64,5 cm zijn deze opslagkasten gemakkelijk te plaatsen in kleine keukens. Dit maakt de COMPACT-serie zo'n populaire keuze voor ondernemingen met kleine keukens die, in de meeste gevallen, geen gastronomische koelapparatuur voor intensief gebruik nodig hebben.



Voedselveilig

Dankzij het luchtverdelingsstelsel van Hoshizaki zijn temperaturen correct en uniform in de gehele koelruimte, wat te allen tijde perfect voedselveilige temperaturen garandeert.

Lage Gebruikskosten

De Energie Efficiëntieklasse van deze KOELKAST is B. COMPACT biedt de meest energie-efficiënte, compacte modellen op de markt.

Hooge Standaard in Hygiene

Ontworpen om gemakkelijk te reinigen, zoals het afneembare deurrubber en de geïntegreerde handgreep over de volledige hoogte.

De COMPACT K420R L1 DR G E wordt aangeboden met:

- Koelmiddel: De COMPACT K420R L1 DR G E gebruikt R600a
- Luchtcirculatie systeem
- Rechts afgehangen deur incl. slot
- Omkeerbare deur (ook glazen deuren)
- LED-verlichting (alleen bij modellen met glazen deur)
- Witte roosters
- Automatische ontdooiing met herverdamping van het ontdooiwater

SPECIFICATIES

Productnaam	KOELKAST	Energie verbruik Ecodesign (kWh/Jaar)	310
Temperatuurbereik	+1/+12°C	Energie Efficiëntieklasse (ISO 22041-2019)	B
Inhoud, bruto (liter)	343	Energie Efficiëntie Index EEI	29.62
Netto bruikbaar volume (liter)	265	Geluidsniveau – dB(A)	39.8
Uitwendig	RvS	Klimaatklasse	4
Inwendig	Witte uitvoering	Poten / Wielset	H = 100/135 mm
Afmetingen W x D x H (mm)	595 x 645 x 1876-1911	Koelmiddel (kg)	0.048
Gewicht, verpakt (kg)	87	CO2 Equivalent (kg)	0.144
Isolatie (mm)	52 mm (polyurethaan)	GN – Shelf size	Rooster 483.8 x 433 mm
Koelmiddel	R600a	Maximaal aantal roosters	26
GWP	3	Aantal roosters	5
Koelcapaciteit bij -10°C (Watt)	122	Uitgerust met	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 5 witte roosters. Uitwendig: RvS. Inwendig: Wit polystyreen (PL), isolatie 52 mm.
Aansluiting	230V, 50 Hz	Deur type	Geïsoleerde deur
Aansluitwaarde (Watt)	120		